


# VARICOR®



## Waschtischmodell NEW YORK

Der maßvariable Waschtisch NEW YORK überzeugt mit einem großzügigen Becken von 600 x 450 mm. Die Höhe der Frontschürze von 130 mm bietet sich zudem für zusätzliche Funktionsausschnitte an (z. B. für Handtuchhalter).

NEW YORK wird in einem Stück nach Maß gegossen und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.



# Ausschreibungstext



Modell: New York  
Länge: 700 – 1.250 mm  
Tiefe: 600 mm  
Becken: 600 x 450 x 120 mm  
Ablauf: Ø 46 mm  
Wischleiste: 15 mm  
Frontschürze: 130 mm  
Montage: Winkelkonsolen, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel  
Ausführung: ohne Überlauf, mit Hahnloch

Waschtisch NEW YORK aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchliche Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin, alt-weiß) wirken antibakteriell gemäß Norm ISO 22196, vollwertig reparabel.

Bauseits bearbeitbar in einem Stück gegossen, mit seitlichen Ablageflächen, mit zwei Grifflöchern, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende. NEW YORK entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

